

BAUREIHE 120 R | KASSETTE RUND MARKISOLETTE OMM



- Hochwertiges Beschattungssystem für Fenster und Glasfassaden
- Vielfältige Montagemöglichkeiten: direkt, distanziert, Laibung
- Schienen und Blenden in gerundetem Design, aus stranggepresstem Aluminium
- Anlage auf Schienen aufgeständert
- Anlagen 3-teilig koppelbar mit einem Motor bis zu 600 cm Breite

GESTELL:

- Blende: 1,5 mm starkes, stranggepresstes Aluminium, 2-teilige Rundhülsenblende \varnothing 120 mm
- Seitenteil: Aus Alu-Druckguss mit Steckzapfen zur Anbindung an die Führungsschienen
- Seitenführung: Stranggepresste Führungsschienen \varnothing 40 mm, mit Nuten zur Aufnahme von Gleiter und Befestigungselementen. Spezielle Mittenführungsschienen mit beidseitiger Gleiternut für gekoppelte Anlagen.
- Fallrohr: Stranggepresstes Aluminium-Nutrohr \varnothing 35 mm, mit Rollgleitern ausgestattet
- Ausfallarme: Aus stranggepresstem Aluwinkelprofil 33 x 29 x 4 mm und einem stranggepressten Flachaluminium 25 x 6 mm. Mit eingebauter Gasdruckfeder. Ausfallradius 570 mm; Öffnungswinkel der Arme max. 135° Das Leitrohr besteht aus einem stranggepresstem Aluminiumrohr \varnothing 25 mm
- Montage:
- Direktmontage: mit stranggepressten Alu-Montagewinkeln 30 x 35 x 100 mm, zur Befestigung auf dem Blendrahmen
 - Distanzierte Montage: dreiteilige Konsolen zur Befestigung an der Fassade, Distanzierung von 50 - 300 mm
 - Laibungsmontage: mit Alu-Winkelprofil 40 x 40 x 4 mm, zur Befestigung in der Laibung.

ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - Einzelanlage:
 - RAL 9016, weiß
 - RAL 9006, silber
 - RAL 8022, braun
 - RAL 7016, anthrazitgrau, matt
 - ab 4 Anlagen:
 - RAL Sonderfarben
 - DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis:
 - RAL-Sonderfarben
 - DB 701-704 glatt
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage:
 - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard:
 - Spinnfärbes Acryl (Gewicht ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Cleargard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
 - Soltis/Sunworker Standard
 - Screen

ANTRIEB:

- Standard:
 - Motor (Fabrikat Somfy)
- Minderpreis:
 - Kardangelenk 90° und Knickkurbel bis 160 cm zur Bedienung aus dem Rauminneren
 - Schneckengetriebe 4:1, Kugelhakenkurbel bis 160 cm zur Bedienung von Außen
- Mehrpreis:
 - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard:
 - Direktmontage
 - Mehrpreis:
 - Distanziert
 - Laibung
- Die Mindestanzahl der Montagewinkel ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan-
 - Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
 - Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE:

		Bestellbreite	Bestellhöhe	Anlagenfläche
Einzelanlagen	Soltis/Sunworker/Screen Acryl	max. 300 cm	min. 100 cm/max.350 cm	max. 7,5 m ²
		max. 300 cm	min. 100 cm/max.320 cm	max. 7,5 m ²