



- Die Wintergartenmarkise Typ Kos besticht durch Ihre Flexibilität bei der Anbringung der Führungsschienen sowie ihrem modernen Erscheinungsbild
- Die stabile und formschöne Kassette fügt sich harmonisch in das Fassadenbild ein und bietet parallel dem Markisentuch Schutz vor Witterungseinflüssen
- Geräuscharmes Laufverhalten durch den Einsatz von Nadellagern im Fahrwagen des Ausfallprofils
- Variabler Einsatzbereich der Schienen im Achsmaß bei Anlagengröße bis 500 cm von 8-80 cm, bei Anlagengröße ab 501 cm von 40-80 cm
- Vorgerecktes Seil mit einer Zuglast bis 600 kg
- Größenabhängig verfügt die Anlage über eine feststehende Tuchstütze  $\varnothing$  60 mm
- Bespannung mit Eckenverstärkung und breitem Seitensaum



**ANLAGENFARBEN:**

- Standard:
  - RAL 9016, weiß
  - RAL 9006, silber
  - RAL Sonderfarben
  - DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis:
  - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage:
  - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

**STOFFE:**

- Standard:
  - Spinddüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m<sup>2</sup>)
  - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
  - Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
  - Orchestra MAX (ca. 320 g/m<sup>2</sup>)
  - Designerstoffe (ca. 330 - 360g/m<sup>2</sup>)

**ANTRIEB:**

- Standard:
  - Elektronischer „Softstop“ Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis:
  - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

**MONTAGEARTEN:**

- Standard:
    - Schienenhalter
  - Mehrpreis:
    - Distanzierung 80 - 180 mm
-  Die Mindestanzahl der Distanzkonsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan-
- Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
  - Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

**GRENZMASSE [CM]:**

	Größe	Einschränkung
max. Ausfall	600	bei einer max. Breite von 500
max. Breite	650	bei einem max. Ausfall von 450
mind. Ausfall	150	
mind. Breite	125	

**STANDARD-LIEFERUMFANG:**

- Bespannung: Standardstoff 290g/m<sup>2</sup>
- Montage: Schienenhalter Standard laut Plan
- Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9006, RAL 9016