



- Hochwertiges Beschattungssystem für Fenster und Glasfassaden
- Vielfältige Montagemöglichkeiten: direkt, distanziert, Laibung
- Schienen und Blenden in gerundetem Design, aus stranggepresstem Aluminium
- Anlage auf Schienen aufgeständert
- Anlagen 3-teilig koppelbar mit einem Motor bis zu 600 cm Breite



**GESTELL:**

- Blende: 1,5 mm starkes, stranggepresstes Aluminium, 2-teilige Rundhülsenblende ø 120 mm
- Seitenteil: Aus Alu-Druckguss mit Steckzapfen zur Anbindung an die Führungsschienen
- Seitenführung: Stranggepresste Führungsschienen ø 40 mm, mit Nuten zur Aufnahme von Gleiter und Befestigungselementen. Spezielle Mittenführungsschienen mit beidseitiger Gleiternut für gekoppelte Anlagen.
- Fallrohr: Stranggepresstes Aluminium-Nutrohr ø 35 mm, mit Rollgleitern ausgestattet
- Ausfallarme: Aus stranggepresstem Aluwinkelprofil 33 x 29 x 4 mm und einem stranggepressten Flachaluminium 25 x 6 mm. Mit eingebauter Gasdruckfeder. Ausfallradius 570 mm; Öffnungswinkel der Arme max. 135° Das Leitrohr besteht aus einem stranggepresstem Aluminiumrohr ø 25 mm
- Montage:
  - a) Direktmontage: mit stranggepressten Alu-Montagewinkeln 30 x 35 x 100 mm, zur Befestigung auf dem Blendrahmen
  - b) Distanzierte Montage: dreiteilige Konsolen zur Befestigung an der Fassade, Distanzierung von 50 - 300 mm
  - c) Laibungsmontage: mit Alu-Winkelprofil 40 x 40 x 4 mm, zur Befestigung in der Laibung.

**ANLAGENFARBEN:**

- Standard:
  - Einzelanlage: RAL 9016, weiß RAL 9006, silber RAL 7016, anthrazitgrau matt
  - ab 4 Anlagen: RAL Sonderfarben DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis:
  - RAL-Sonderfarben DB 701-704 glatt
  - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage:
  - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

**STOFFE:**

- Standard:
  - Spinnfärbes Acryl (ca. 290g/m<sup>2</sup>)
  - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
  - Imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
  - Gewebearten Mehrpreise und Begrenzungen in der Baubarkeit siehe Preistabelle Stoff
- Berechnung:
  - Tuch Markise: Anlagenbreite x Anlagenhöhe

**ANTRIEB:**

- Standard:
  - Motor (Fabrikat Somfy)
- Minderpreis:
  - Kardangelenk 90° und Knickkurbel bis 160 cm zur Bedienung aus dem Rauminnen
  - Schneckengetriebe 4:1, Kugelhakenkurbel bis 160 cm zur Bedienung von Außen
- Mehrpreis:
  - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

**MONTAGEARTEN:**

- Standard:
    - Direktmontage
  - Mehrpreis:
    - Distanziert
    - Laibung
-  Die Mindestanzahl der Montagewinkel ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan-  
Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen  
Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

**GRENZMASSE [CM]:**

	Bestellbreite	Bestellhöhe	Anlagenfläche
Einzelanlagen	max. 300 cm	min. 100 cm/max.300 cm	max. 9 m <sup>2</sup>

**STANDARD-LIEFERUMFANG:**

- Bespannung: Standardstoff 290g/m<sup>2</sup>
- Montage: Winkel zur Befestigung auf dem Blendrahmen laut Plan
- Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9006, RAL 9016, RAL 8022, RAL 7016 matt