



Einfache und zugleich bewährte Beschattungsvariante für einzelne oder mehrere Fensterelemente ohne Kassette

- Edelstahlseil \varnothing 3mm befestigt an Seilhalter mit Dämpfungsfeder
- Befestigung Wand oder Decke über Universalträger



GESTELL:

- Seitenteil: Aus Alu-Druckguss zur Aufnahme der Tuchwelle und des Antriebs
- Seitenführung: INOX – Edelstahlseil ø 3mm, oben an Lagerwinkel fix befestigt, unten Spannhalter Wandmontage mit Anschraubplatte
25 x 90 mm, Seilklemmschraube und Spannfeder in zylinderförmigem Sockel oder Seilhalter Bodenmontage
- Fallrohr: Stranggepresstes Aluminium – Nutrohr ø 35mm
- Montage: a) Wand-/Deckenmontage: Universalkonsole

ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - Einzelanlage: • RAL 9016, weiß • RAL 9006, silber • RAL 7016, anthrazitgrau matt
 - ab 4 Anlagen: • RAL Sonderfarben • DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis:
 - RAL-Sonderfarben • DB 701-704 glatt
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage: • Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard:
 - Spinddüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis: • Gewebearten Mehrpreise und Begrenzungen in der Baubarkeit siehe Preistabelle Stoff
- Berechnung: • Tuch Markise: Anlagenbreite x Anlagenhöhe

ANTRIEB:

- Standard: • Motor (Fabrikat Somfy)
- Minderpreis: • Schneckengetriebe 7:1, Kugelhakenkurbel bis 160 cm zur Bedienung von Außen
- Mehrpreis: • Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard: • Wandmontage
 - Mehrpreis: • Deckenmontage
- 
- Die Mindestanzahl der Konsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan-
 - Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
 - Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [CM]:

	Bestellbreite	Bestellhöhe	Anlagenfläche
Einzelanlagen	max. 400 cm	max.300 cm	max. 9 m ²

STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m²
- Montage: Wandkonsole für Montage auf Beton B 25, ohne Befestigungsmaterial
- Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8022, RAL 7016 matt